



TR 317

Beskrivning

TR 317 är ett däck som lämpar sig för användning inom kommun och jordbearbetning med arbetsfordon, dikningsmaskiner och skördemaskiner för fruktodling. TR 317-däcket har en stor kontaktyta som ger utmärkt grepp och enastående stabilitet under alla förhållanden samt besitter fantastiska självrensande egenskaper.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

HD

Tire Type

TL

Däckstorlek

18x8.50-8

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	215
OD (mm)	450
SLR (mm)	198
RC (mm)	1305
Rim Rec	7.00 I - 55; I - 70; I - 90

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.30
15	475

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.