



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33



PRODUKTDATENBLATT



Radial



168

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Beständigkeit



EARTHMAX SR 33

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 33 ist ein Radialreifen für Mehrzweckfahrzeuge. Das besondere Blockmuster der Lauffläche wurde speziell entwickelt, um ausgezeichnete Traktion auf weichem, sandigem oder schlammigem Boden zu bieten. Neben optimalen Selbstreinigungseigenschaften verleiht EARTHMAX SR 33 hervorragende Stabilität. Die robuste All-Steel Karkasse zeichnet sich durch exzellente Dauerhaftigkeit sowie Schnitt- und Durchstoßfestigkeit aus.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 20"	14.00 R 20	TL	-	-	164/ 160 J	STD	-	390	1250	576	3840	23	10.0	9.0 ; 10.00 W
	335/80 R 20	TL	-	-	150 K	STD	-	335	1047	464	3145	16	11.0	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	-	152 K	STD	-	360	1096	496	3318	16	11.0	-
	395/85 R 20	TL	-	-	168 J	STD	-	394	1184	538	3589	25	10.00 W	10.00 HF

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung