



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/85R38

133;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94040452
SW (in)	13.9
OD (in)	63.1
SLR (in)	28.9
RC (in)	188.0
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001477
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2500	2910	3320	3730	4130	4540
25	2500	2910	3320	3730	4130	4540
20	2680	3120	3550	3990	4430	4860
5 LT	3360	3900	4450	5000	5560	6100
5 HT	2680	3120	3550	3990	4430	4860

25-03-2026