



IS standard



AW 726



FICHE PRODUIT



Diagonal



149

Technologies



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Auto-nettoyage



AW 726

FR AW 726 a été particulièrement conçu pour les remorques dans les applications de transport. Ce pneu est approprié tant pour une utilisation sur route que hors route. AW 726 assure de bonnes performances sur route ainsi que d'excellentes qualité d'auto-nettoyage. Le dessin à blocs garantit un cycle de vie plus long.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	AB	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	STD	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	373	2540	SB	14	TL	126 A8	139 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	-	-	STD	18	TL	137 A8	149 A8
Ø 17"	420/55 - 17	13.00	-	415	890	392	2584	STD	-	TL	121 A8	133 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling