



FL 635

Descriere

FL 635 este o anvelopă radială de flotație, potrivită atât pentru utilizare pe drum, cât și pe câmp. Modelul special de blocuri a fost proiectat pentru aplicații cu presa de balotat fân. FL 635 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol de-a lungul amprentei și reduce drastic compactarea solului pentru a păstra valoarea culturilor. Anvelopa asigură proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate și tracțiune și caracteristici excelente de viteză.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

500/45R22.5

LI/SS

136;D

Dimensiuni US Standard

USA Code	94075607
SW (in)	19.3
OD (in)	40.2
SLR (in)	18.1
RC (in)	121.5
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-0010082

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41
45	2480	3020	3430	3970	4500
40	2720	3320	3760	4350	4940
30	3300	4010	4550	5270	5990
25	3700	4510	5110	5920	6720
20	4110	5000	5680	6570	7460
15	4300	5240	5940	6880	7800
5	4890	5960	6770	7840	8900

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.