



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

230/95R36

130/A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	228
OD (mm)	1352
SLR (mm)	639
RC (mm)	4112
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 8
ECE	E4-106R-000765
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	745	970	1180	1295	1370	1505	1635	1770	1900	-
40	745	970	1180	1295	1370	1505	1635	1770	1900	-
30	795	1040	1265	1385	1470	1610	1755	1895	2035	-
10	885	1115	1370	1625	1885	1940	2170	2395	2625	2850

25-03-2026