



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 459



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



223

Tecnologias



All Steel Radial



Piso do pneu extra profundo



Serviço pesado



Carcaça robusta



Carcaça reforçada

Performance



Durabilidade



Resistência a cortes e lacerações



Superfície rochosa dura



Capacidade de manobra e conforto



Tração



EARTHMAX SR 459

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 459 é um pneu radial totalmente em aço para camiões basculantes rígidos que operam em pedreiras e minas a céu aberto. O seu design simétrico especificamente desenvolvido garante uma excelente durabilidade tanto no eixo traseiro como no eixo dianteiro. As cintas de aço múltiplas proporcionam uma proteção superior contra choques e penetração de pedras. A elevada profundidade do piso garante uma proteção óptima da carcaça e uma longa vida útil do pneu. Além disso, o desenho do piso estreito maximiza o contacto com o solo, resultando numa excelente estabilidade e num grande conforto para o operador. O EARTHMAX SR 459 destaca-se pela sua excelente tração em qualquer terreno, mesmo em superfícies lamacentas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	409	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	474	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	523	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento