



CON STAR

Descrição

CON STAR é apropriado particularmente para carregadores compactos e pás telescópicas nas aplicações agroindústrias de levantamento e carga. O pneu é caracterizado por uma tração excelente associada com uma estabilidade extraordinária vertical e horizontal. CON STAR foi realizado com um composto de borracha particularmente resistente a qualquer tipo de corte, que contribui a um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Carregadora compacta, Industrial ■ Carregadora compacta



Versão

INDUSTRIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

500/70-24

LI/SS

164;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94051731
LS (in)	19.9
DT (in)	51.2
RCS (in)	22.8
CR (in)	154.6
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L; DW 18 L
ECE	E11-106R-003031

Capacidade de carga (US)

mph / psi	58
25	11020

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.