



EARTHMAX SR 22



Beskrivning

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) är ett stålradialdäck särskilt avsett för väghyvlar och hjullastare som används på is och snö under extrema vinterförhållanden. Förarna uppskattar det grova symmetriska slitbanemönstret som ger både utmärkt dragkraft och stabilitet.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Industriell ■ Väghyvlare,OTR ■ Hjullastare

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Däckstorlek	14.00R24
LI/SS	153;A8

Dimensioner US Standard

USA Code	94048816
OD (in)	53.9
SLR (in)	24.6
RC (in)	163.0
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (US)

mph / psi	29	33	36	40	44	47	51	54	76	80
25	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	14800	15200

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.