



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 945



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



Carcasse robuste

Performance



Capacité de charge élevée



Durabilité



Stabilité



Auto-nettoyage



Traction



AGRIMAX RT 945

RADIAL TRACTOR TIRES

FR AGRIMAX RT 945 a été conçu tout particulièrement pour les cultures en couloir : il n'abîme pas les cultures et il protège les récoltes. Qui plus est, ses capacités exceptionnelles d'auto-nettoyage permettent de passer rapidement du travail aux champs à une utilisation sur route, sur laquelle AGRIMAX RT 945 fait preuve d'une efficacité surprenante. La carcasse robuste assure une grande stabilité, une traction excellente et une durabilité extraordinaire.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 30"	420/90 R 30	147 A8/B	DW 13	W 14 L	418	1518	684	4571	700	STD
Ø 42"	320/90 R 42 (12.4 R 42)	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	775	STD
Ø 46"	320/90 R 46 (12.4 R 46)	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46 (12.4 R 46)	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	866	5648	875	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5699	875	STD
Ø 50"	320/90 R 50 (12.4 R 50)	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	906	5900	925	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	160 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1954	921	5958	925	STD
Ø 54"	320/90 R 54 (12.4 R 54)	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	6021	925	STD
	380/90 R 54 (14.9 R 54)	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6232	975	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement