



EARTHMAX SR 49 M

Descripción

EARTHMAX SR 49 M es un neumático radial All Steel con un dibujo no direccional particularmente proyectado para cargadoras LHD, volquetes de perfil bajo, palas cargadoras y buldóceres de que operan en las severas condiciones de los ambientes rocosos, principalmente en las minas subterráneas.

EARTHMAX SR 49 M es ideal para las operaciones más duras que requieren una excepcional tracción y estabilidad excelente. La profundidad L-4 de la banda de rodadura y la fórmula especial UMS (underground mine service) de la mezcla, aseguran una mayor resistencia al desgaste, así como una excelente resistencia contra los cortes y los pinchazos causados por las rocas.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Buldócer



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

26.5R25

LI/SS

202;A2

Dimensiones US Standard

Código USA	94058969
DT (in)	70.2
REC (in)	31.5
CR (in)	208.5
Llanta rec.	22.00/3.0
Código TRA	L4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	28300	29100	30900	32000	33100

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.