



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SPARGO
RADIAL 'V' SPRAYER TIRES

SB



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



176

Tecnologias



Tecnologia VF



Cintas de aço



Carcaça robusta



Pegada mais larga



Alta velocidade

Performance



Emfura da estrada



Autolimpeza



Capacidade de manobra e conforto



Estabilidade



AGRIMAX SPARGO SB

RADIAL VF SPRAYER TIRES

O AGRIMAX SPARGO SB é um pneu especial para culturas em espaçamentos largos particularmente adequado para tratores e pulverizadores em utilizações de pulverização em campo aberto e culturas em espaçamentos largos, ou para tratores especializados em pomares e vinhas. Graças à sua avançada tecnologia VF (flexão muito aumentada), o pneu é capaz de suportar 40% de carga mais pesada em comparação com um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão. A pegada larga assegura uma distribuição uniforme do peso, bem como uma baixa compactação do solo nos campos. O AGRIMAX SPARGO SB é sinónimo de um excelente desempenho e de uma elevada eficiência de velocidade, tanto em estrada como fora dela, até 65 km/h. Além disso, a robusta carcaça de poliéster proporciona maior durabilidade, melhor manuseamento e estabilidade dimensional, bem como maior estabilidade e controlo do equipamento, tanto no campo como na estrada, evitando assim o risco de derrapagem dos pneus e reduzindo o consumo de combustível. O AGRIMAX SPARGO SB apresenta um design especial da parede lateral que proporciona flexibilidade aos pneus e reduz as vibrações - essencial para operações com pulverizadores de precisão. Por fim, a construção com cintas de aço garante uma excelente resistência a furos e um excelente suporte de cargas pesadas, enquanto o design extraordinariamente forte dos blocos garante uma melhor tração. A combinação de todas estas características resulta num menor impacto económico e ambiental, aumentando simultaneamente a produtividade e o conforto do operador.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 32"	VF 270/95 R 32	148 D	W 9	-	280	1339	617	4080	650	SB
Ø 34"	VF 420/85 R 34	165 D	DW 15 L	DW 14 L	429	1578	716	4779	750	SB
Ø 36"	VF 270/95 R 36	150 D	W 9	-	280	1441	664	4397	700	SB
Ø 38"	VF 270/95 R 38	151 D	W 9	-	280	1491	692	4546	725	SB
	VF 380/95 R 38	165 D	W 13	W 12	395	1690	767	5116	800	SB
Ø 46"	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1852	856	5668	875	SB
Ø 48"	VF 270/95 R 48	155 D	W 9	-	280	1745	815	5373	850	SB
Ø 50"	VF 380/90 R 50 CFO	175 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1954	903	5986	925	SB
Ø 54"	VF 270/95 R 54	157 D	W 9	-	280	1900	895	5843	900	SB
	VF 320/90 R 54	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 A ; DW 11	323	1960	918	6031	925	SB
	VF 320/105 R 54 CFO	172 D	DW 11	DW 10 ; W 11	335	2045	941	6268	975	SB
	NEWSIZE									
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	W 12 ; DW 12 ; W 13 A ; DW 13 ; DW 13 A	395	2060	957	6310	975	SB

SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento