



## TR 117

### Описание

Шины TR 117 идеально подходят для поворотных оросительных установок. Специальный рисунок протектора характеризуется выдающимися тяговыми свойствами и способностью к самоочищению.

### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Дождевальная машина



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	14.9-24
LI/SS	128;A6

## Размеры IS Standard

SW (mm)	378
OD (mm)	1245
SLR (mm)	575
RC (mm)	3660
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.80	2.35
30	1800	---
CREEP	---	3375

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.