



FL 630 ULTRA



Шины FL 630 ULTRA подходят для прицепов, цистерн и разбрасывателей. Благодаря усиленному борту и особому рисунку протектора они являются идеальными для различных применений на любом типе земли или на дороге. Шины FL 630 ULTRA значительно снижают уплотнение почвы.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version

STANDARD

Tire Type

TL

500/60R22.5

155;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|---------------------|
| SW (mm) | 503 |
| OD (mm) | 1172 |
| SLR (mm) | 521 |
| RC (mm) | 3592 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| Rim Alt | 15.00; 16.00; 17.00 |
| ECE | E4-106R-001404 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 1130 | 1310 | 1485 | 1780 | 2085 | 2385 | 2670 | 2970 | 3250 | 3530 |
| 65 | 1240 | 1435 | 1630 | 1950 | 2290 | 2610 | 2930 | 3255 | 3565 | 3875 |
| 50 | 1505 | 1740 | 1970 | 2345 | 2770 | 3160 | 3540 | 3940 | 4315 | 4690 |
| 40 | 1700 | 1965 | 2230 | 2680 | 3110 | 3560 | 3990 | 4440 | 4880 | 5300 |
| 25 | 1960 | 2270 | 2575 | 3080 | 3615 | 4110 | 4630 | 5130 | 5635 | 6125 |
| 10 | 2235 | 2585 | 2930 | 3500 | 4100 | 4700 | 5250 | 5850 | 6420 | 6975 |

25-03-2026