



FARM HIGHWAY TOUGH



Descrizione

FARM HIGHWAY TOUGH è uno pneumatico ad alta velocità progettato per applicazioni di trasporto e di lavorazione del terreno con rimorchi e attrezzi agricoli . Offre un'elevata capacità di carico anche a velocità elevate e assicura un lungo ciclo di vita operativa.

UM

US Standard

Costruzione

▣ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	11L-15
LI/SS	128;J

Dimensioni US Standard

Codice USA	94032518
LS (in)	11.0
DT (in)	30.6
RCS (in)	13.7
CR (in)	87.2
Cerchio cons.	8 LB
Cerchio alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Portata (US)

mph / psi	90
62	3960

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.