



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 35



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3/L-3



B

214

Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Tracción



Elevada capacidad de carga



Confort



Durabilidad



Estabilidad



Resistencia a los cortes



EARTHMAX SR 35

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 35 es un neumático radial All Steel de bajo perfil, particularmente proyectado para dúmpers articulados y cargadoras de ruedas. Es ideal para las operaciones que requieren una excelente tracción y flotación. EARTHMAX SR 35 asegura una excelente tracción y estabilidad. Gracias a la robusta carcasa con cinturones de acero, el neumático garantiza una extraordinaria durabilidad y resistencia contra desgarres y pinchazos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	180 B/ 193 A2	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3	**	180 B	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	L-3	*	193 A2	CRC	-	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3	**	190 B	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	775/65 R 29	TL	E-3/L-3	**/*	195 B/ 206 A2	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	E-3	**	195 B	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	*	206 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	**	213 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3/L-3	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3	**	203 B	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-3	*	214 A2	CRC	-	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura