



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT RIM GUARD



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Solid



MAGLIFT RIM GUARD

O MAGLIFT (RIM GUARD) foi especialmente concebido e desenhado para empilhadores de utilização intensiva em instalações industriais e logísticas. O padrão agressivo e robusto do piso proporciona tração superior lateral e à frente e excelente controlo de direção. Além disso, a nervura central larga garante resistência baixa ao rolamento. A construção sólida do MAGLIFT (RIM GUARD) traduz-se em capacidade de carga elevada e em conforto excecional, enquanto o rebordo da jante especialmente concebido garante proteção contra danos nas rodas. Este pneu apresenta excelente resistência a cortes e "chips", resultando numa vida útil mais longa. A estrutura reforçada do MAGLIFT (RIM GUARD) elimina o risco de deslizamento, enquanto a forma especial do talão simplifica as operações de montagem na jante.

Tecnologias



Serviço pesado

Performance



Tração



Comando da direção



Baixa resistência ao rolamento



Capacidade elevada de carga



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
											Standard	Alternativa
												
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	168	658	-	-	23	5.00 S - 12	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento