



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC SUPER



PRODUKTDATENBLATT



Radial



147

Technologies



Stahlgürtel

Performance



Stabilität



Traktion



TRAC SUPER

TRAC SUPER ist der erste Radialreifen, den BKT im Segment Gemeindearbeiten einführte. Die Reifenstruktur mit Stahlgürteln bietet einen optimalen, gleichmäßigen Lauf und beste Traktion. Deswegen eignet sich sein Einsatz besonders für Anwendungen auf großen Rasen- oder Grasflächen, wie z.B. Straßenränder oder Parks.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 15"	400/50 R 15	118 A8	13.00	-	380	775	329	2269	370	STD
Ø 17"	440/50 R 17	135 D	14.00	13.00	441	872	395	2674	410	STD
	500/50 R 17	147 D	16.00	-	490	940	425	2850	450	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung