



AT 603

Descrição

AT 603 é um pneu agroindustrial para implementos agrícolas e retroescavadoras. AT 603 foi projetado para assegurar uma durabilidade e tração excelente sobre roda motriz e, portanto, uma ótima performance em todas as superfícies, bem como tração excelente. AT 603 está disponível em versão "special" com carcaça reforçada, enquanto a versão "HD" proporciona uma maior resistência aos cortes e às lacerações.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas, Industrial ■ Retroescavadora



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

12.5/80-18

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94031269
LS (in)	12.1
DT (in)	39.4
RCS (in)	17.6
CR (in)	119.2
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Capacidade de carga (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.