



PUDDLE SPECIAL (B)

Descripción

PUDDLE SPECIAL es un neumático agrícola R-2 particularmente desarrollado para utilizarlo en los arrozales. El diseño extra profundo de la banda de rodadura, además de la disposición especial de los tacos, asegura una óptima adherencia y una excelente tracción incluso en terrenos húmedos y blandos. El amplio elemento central ofrece una mejor capacidad de adaptación para las aplicaciones por carretera, así como excelentes prestaciones operativas. Además, PUDDLE SPECIAL muestra óptimas propiedades de auto-limpieza y una elevada duración.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	120/90-26
LI/SS	94;A2

Dimensiones US Standard

Código USA	94514601
AS (in)	5.0
DT (in)	37.0
REC (in)	17.6
CR (in)	112.1
Llanta rec.	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Capacidad de carga (US)

mph / psi	52
5	1480
mph / psi	14
45	5450
from 40 to 25	5980
20	6100
12	6220
5*	6570
mph / psi	9
30	1510
25	1510
20	1620
5	2260
mph / psi	9
40	3820
30	4020
25	4190
15	4400
5 LT	5130
5 HT	4400
mph / psi	9
40	1810
30	1910
25	1970
15	2080
5 LT	2420
5 HT	2080

mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	9250
20	9440
12	9620
5	10170
*Upto 20 Cyc	10500
*Upto 10 Cyc	12530
*Upto 5 Cyc	13730
10HT	9440
mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	6160
20	6290
12	6420
5	6780
*Upto 20 Cyc	7000
*Upto 10 Cyc	8360
*Upto 5 Cyc	9160
10HT	6290

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.