



IS standard



GROWING TOGETHER

WASTEMAX



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



WASTEMAX

WASTEMAX es un neumático sólido desarrollado por BKT para cargadoras de ruedas que operan en depósitos de chatarra, instalaciones de gestión de residuos y obras de demolición. La construcción sólida del neumático reduce significativamente el riesgo de fallo del neumático por cortes, pinchazos y desgarros provocados por escombros afilados, lo que convierte a WASTEMAX en una solución muy rentable. Además, la mezcla particularmente resistente a los cortes y desgarros ofrece una protección excepcional contra los materiales abrasivos, mientras que el diseño profundo de la banda de rodadura maximiza la vida útil del neumático y reduce el tiempo de inactividad de la máquina. WASTEMAX cuenta con una estructura de talón reforzada que evita el deslizamiento en la llanta durante las operaciones de manipulación de residuos más difíciles. A su vez, las aberturas en el flanco proporcionan un excelente efecto amortiguador, garantizando una conducción más suave y una mayor comodidad para el operador durante largas horas de servicio.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda



Talón reforzado



Neumático liso



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Resistencia a cortes y desgarros



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
								Estándar	Alternativa					
														
Ø 25"	23.5 - 25 (605/80 - 25)	-	-	-	-	STD	-	600	1630	-	-	216	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura