



AW 708

Description

AW 708 a été conçu pour le travail de la terre et les applications de transport et récolte du foin avec les outils agricoles, remorques et presses à paille. Une version « HD » est disponible avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille, Industriel ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/65-17

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94034307
LS (in)	20.7
DT (in)	42.5
RCS (in)	18.2
CR (in)	123.4
Jante rec.	16.0
ECE	E11-106R-004549

Capacité de charge (US)

mph / psi	51
5 FR	13890
15 FR	11810
20 FR	11110
25 FR	9920

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.