



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (R)



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



155



Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



Auto-nettoyage



Traction



COMMANDER (R)

🇫🇷 COMMANDER (R) est un pneu agricole caractérisé par une bande de roulement profonde avec une base forte des pavés qui assure un cycle de vie plus long au pneu. Le dessin spécial des pavés à deux angles garantit tant une excellente traction aux champs que des propriétés élevées d'auto-nettoyage. La carcasse robuste est réalisée dans un mélange particulièrement résistant à tous les types de coupure qui confère aussi une grande capacité de charge.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	TT	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	TT	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	TT	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	TT	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Diagonal

R-1



A6



155



Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



Auto-nettoyage



Traction



	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement