


LG 408



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



LG 408

 LG 408 — это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки и компактные тракторы. За счет особого рисунка протектора шины практически не уплотняют почву, защищая ее поверхностный слой, и одновременно обеспечивают превосходную управляемость. Шины LG 408 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» с более высоким сопротивлением проколам.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



Комфорт



Защита полей



Высокая устойчивость к проколам

| | РАЗМЕРНОСТЬ | РАЗМЕР ОБОДА | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | ВЕРСИЯ | PR | ТИП | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ |
|-------|-------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-----|----------------------------------|
| | | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ | | | | | | | | |
| Ø 12" | 24 X 13.00 - 12 | 10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | - | 325 | 610 | 269 | 1755 | STD | 4 | TL | - |
| | 24 X 13.00 - 12 | 10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | - | 325 | 610 | 269 | 1755 | AB | 6 | TL | - |
| | 24 X 13.00 - 12 | 10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 | - | 325 | 610 | 269 | 1755 | STD | 6 | TL | - |
| | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | STD | 4 | TL | - |
| | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | AB | 6 | TL | - |
| | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | STD | 6 | TL | - |
| | 26.5 X 14.00 - 12 | 12.00 I | - | 380 | 665 | 293 | 1929 | STD | 10 | TL | - |

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения