FL 630 ULTRA

Descriere

FL 630 ULTRA este potrivită pentru remorci, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Datorită talonului ranforsat și designului deosebit al benzii de rulare, este anvelopa ideală pentru utilizare multifuncțională pe orice tip de teren sau pe drum. FL 630 ULTRA asigură o compactare extraordinar de redusă a solului.

UM

IS Standard

Construcție

Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	600/50R22.5
LI/SS	159;D

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1172
SLR (mm)	518
RC (mm)	3533
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003960

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1280	1480	1675	2020	2355	2680	3020	3330	3670	3985
65	1400	1620	1840	2220	2585	2950	3310	3660	4025	4375
50	1695	1960	2225	2700	3125	3575	4000	4420	4875	5295
40	1920	2220	2520	3040	3540	4050	4555	5020	5520	6000
25	2215	2560	2905	3510	4080	4675	5210	5800	6365	6915
10	2520	2915	3310	4000	4650	5325	5940	6600	7245	7875

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate. Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.