



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



183



Technologies



All Steel



Service lourd

Performance



Traction



Stabilité



Pour terrain boueux



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Manœuvrabilité et confort



EARTHMAX SR 402

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 402 (E-4) est un pneu radial *All Steel* spécialement conçu pour les camions à benne pour longues distances dans les mines et les carrières. La conception unique de la bande de roulement minimise l'accumulation de chaleur en offrant une traction et une stabilité excellentes sur tous les types de terrains et de pistes où un contrôle optimal d'engin constitue une exigence majeure. La bande de roulement symétrique, de profondeur E-4, facilite le montage et assure d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, même dans des conditions boueuses. Grâce à la carcasse *All Steel* et au mélange de la bande de roulement spécialement étudié, le pneu présente une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une résistance extraordinaire aux coupures et aux perforations, sans oublier une capacité de charge élevée et une grande longévité. Par conséquent, EARTHMAX SR 402 (E-4) réduit les temps d'arrêt des engins et il est particulièrement adapté aux longs trajets, même à pleine charge.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement