



## EARTHMAX SR 53



EARTHMAX SR 53 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare eller bandschaktare, dumpers med lågprofil och gruvlastmaskiner som körs i krävande, steniga förhållanden, bland annat i underjordisk drift och på skrotupplag. Det djupa mönstret hos L-5 och gummiblandningen med stor motståndskraft mot skärande underlag ger längre livslängd i kombination med utmärkt dragförmåga och stabilitet.

IS Standard



Radial

OTR ■ Bulldozer

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Version | CUT RESISTANT COMPOUND |
|---------|------------------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Tire Type | TL |
|-----------|----|

|  |         |
|--|---------|
|  | 23.5R25 |
|--|---------|

|  |        |
|--|--------|
|  | 201;A2 |
|--|--------|

## undefined IS Standard

|          |           |
|----------|-----------|
| OD (mm)  | 1666      |
| SLR (mm) | 758       |
| RC (mm)  | 5015      |
| Rim Rec  | 19.50/2.5 |
| TRA Code | L5        |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 5.25  | 5.50  | 5.75  | 6.00  | 6.25  | 6.50  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10         | 12500 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 |

25-03-2026