



IS standard



GROWING TOGETHER

HARVESTER SPECIAL



PRODUKTDATENBLATT



Bias



R-1



A6



191

Performance



Komfort



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Stabilität



Traktion



HARVESTER SPECIAL

HARVESTER SPECIAL wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt. Die doppelt abgewinkelten Stollen gewährleisten ausgezeichnete Traktionseigenschaften im Feld und hervorragenden Fahrkomfort auf der Straße. Das spezielle Laufflächenmuster bietet eine breite Aufstandsfläche und somit erstklassige Stabilität. HARVESTER SPECIAL zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine besonders schnitt- und durchstoßfeste Gummimischung aus, wodurch ein längerer Produktlebenszyklus gewährleistet ist.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Dual Bead



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung