



DESERT KING

Beschreibung

DESERT KING eignet sich am besten für lockere Böden, sandiges Gelände und Fertigerinsätze mit Wüstenfahrzeugen. Das optimierte Laufflächendesign bietet hervorragenden Auftrieb und Richtungsstabilität. Sein starkes Nylongehäuse und die Hochleistungssicke wurden speziell für den Niederdruckbetrieb entwickelt. DESERT KING bietet auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge und eine längere Lebensdauer der Reifen.

UM

US Standard

Baumaschinen

✦ Bias

Maschinen

OTR ■ Wüsten-Truck



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

21.00-25DT

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94067633
QSB (in)	22.4
AD (in)	65.4
SLR (in)	27.9
RU (in)	193.1
Felge empf.	15.00/3.0
TRA-Code	E7

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	36
5	21500
30	14800
40	12300

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.