



F 240

Descrição

F 240 um pneu florestal, especialmente desenvolvido para a movimentação dos troncos. O desenho do piso do pneu assegura uma tração excelente, tem as propriedades de autolimpagem, para além de uma boa capacidade de manobra. O composto de borracha superior do piso do pneu garante uma resistência extraordinária aos cortes e ao desgaste para uma longa vida operacional do pneu. F 240 caracterizado por uma larga área de contacto que se traduz em uma melhor estabilidade.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator florestal skidder



STANDARD

TT

Medida do pneu

400-15.5

LI/SS

Dimensões US Standard

94051588	
	15.9
34.1	
	AG 13.00
E11-106R-004260	
	LS2
mph / psi	55
20	6945

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.