



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP PLUS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Servizio pesante



Stabilità



Trazione



XL GRIP PLUS

XL GRIP PLUS (L-4) è stato specificamente sviluppato per loader. Il battistrada profondo assicura ottima resistenza a tagli e forature oltre ad un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. XL GRIP PLUS è particolarmente idoneo per operazioni di servizio pesanti.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	26.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	36	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-4	42	-	STD	-	900	2080	-	-	62.5	28.00/3.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento