



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/55R26.5

165;D

undefined IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1333
SLR (mm)	586
RC (mm)	4051
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002398

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1740	1970	2395	2770	3190	3615	3895	4315	4690
65	1910	2165	2630	3040	3505	3970	4275	4740	5150
50	2310	2620	3180	3680	4240	4805	5180	5740	6235
40	2595	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005
25	3015	3420	4155	4805	5540	6270	6760	7490	8140
10	3435	3895	4730	5470	6305	7140	7695	8530	9270

25-03-2026