



AW 726

Descrizione

AW 726 è stato particolarmente sviluppato per rimorchi nelle operazioni di trasporto. Lo pneumatico è idoneo per impieghi sia su strada sia fuori strada. AW 726 assicura performance su strada e proprietà di autopulitura eccellenti. Il disegno a blocchi garantisce un ciclo di vita esteso dello pneumatico.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

ARAMID BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94064366
LS (in)	11.8
DT (in)	33.7
RCS (in)	14.3
CR (in)	99.6
Cerchio cons.	9.00
ECE	E11-106R-0010913

Portata (US)

mph / psi	70
5 FR	7500
15 FR	6370
20 FR	6000
25 FR	5360
5 DW	5250
15 DW	4460
20 DW	4200
25 DW	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.