



IS standard



GROWING TOGETHER

# CRANE SPECIAL



PRODUKTDATENBLATT



Bias



## Technologies



hohe Geschwindigkeit



spezielle antistatische Gummimischung

## Performance



Stabilität



## CRANE SPECIAL

CRANE SPECIAL eignet sich vortrefflich für Pick & Carry Kräne auf unebenen Böden. Der Reifen ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die hohe Stabilität und Beständigkeit verleiht.

|       | Größe      | TT/TL | PR | LI/SS | Ausf. | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE      |             |
|-------|------------|-------|----|-------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
|       |            |       |    |       |       |              |              |             |            | Empfohlene | Zugelassene |
| Ø 24" | 14.00 - 24 | TL    | 24 | -     | STD   | 375          | 1368         | 628         | 4050       | 10.00 W    | -           |
|       | 14.00 - 24 | TT    | 24 | -     | STD   | 375          | 1368         | 628         | 4050       | 10.00 W    | -           |
| Ø 25" | 16.00 - 25 | TL    | 28 | -     | STD   | 463          | 1485         | 682         | 4395       | 11.25/2.0  | -           |
|       | 16.00 - 25 | TT    | 28 | -     | STD   | 463          | 1485         | 682         | 4395       | 11.25/2.0  | -           |
|       | 18.00 - 25 | TL    | 32 | -     | STD   | 510          | 1615         | 739         | 4780       | 13.00/2.5  | 15.00/2.5   |

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung