



EARTHMAX CRUSHER HAUL

Descripción

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Volquete



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

12.00R24

LI/SS

160/156;K

Dimensiones US Standard

Código USA	94075966
DT (in)	48.4
REC (in)	22.2
CR (in)	149.0
Llanta rec.	8.50
Llanta alt.	9.00

Capacidad de carga (US)

mph / psi	125
68 Single	9900
68 Dual	8800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.