



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-3S



A2



229

Technologies



All Steel

Performance



Resistencia a los cortes

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS

EARTHMAX SR 315 CS L-3S es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para los ejes delanteros de las cargadoras con cadenas en operaciones mineras. El contorno especial de la banda de rodadura con un hombro biselado (CS) permite que las cadenas de los neumáticos se ajusten mejor a lo largo de la superficie de la banda de rodadura, incluida la zona del hombro. Su diámetro total tras la aplicación de la cadena coincide con el del BKT EARTHMAX SR 55 L-5S instalada en el eje trasero, para que los neumáticos delanteros y traseros coincidan. EARTHMAX SR 315 CS se ha diseñado para eliminar el riesgo de daños en los neumáticos delanteros durante las operaciones de excavación con LHD (volquete rígido subterráneo) y cargadoras.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-3S	**	218 A2	CRC	-	779	1891	842	5714	47	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-3S	**	224 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-3S	***	229 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

(*) To be used with tire protection chain



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura