



RIDEMAX FL 615



RIDEMAXFL615— радиальные шины повышенной проходимости, созданные для прицепов, автоцистерн и сеялок. Стальной брекер обеспечивает высокую устойчивость к проколам, высокие долговечность и несущую способность. Шины RIDEMAXFL615 отличаются низким сопротивлением качению на дорогах с покрытием и превосходной самоочищающей способностью в поле. Округлые плечевые зоны и большая площадь пятна контакта позволяют эффективно защищать почву.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Прицеп

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF800/65R32

190;D

undefined US Standard

USA Code	94513925
SW (in)	32.1
OD (in)	72.8
SLR (in)	31.9
RC (in)	220.9
Rim Rec	DW 28 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41
40	11450	12850	15660	17770	20570	23370
30	13400	15050	18330	20790	24070	27350
25	14780	16590	20200	22920	26530	30150
20	16160	18130	22090	25050	29010	32960
15	16730	18770	22870	25940	30040	34130
10	17420	19540	23810	27010	31270	35530
5	18780	21090	25680	29130	33730	38330

25-03-2026