



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 351



PRODUKTDATENBLATT



Bias

HF-3



B



Performance



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Traktion



FLOTATION 351

FLOTATION 351 ist ein diagonaler Flotationsreifen, der sich bestens zum Einsatz für Transportanwendungen mit Anhängern eignet. Die extra tiefen Stollen bieten hervorragende Traktionseigenschaften sowie eine längere Lebensdauer des Reifens. FLOTATION 351 ist der ideale Reifen auf nassen und feuchten Oberflächen, der hohe Tragfähigkeit bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 20"	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	12	TL	135 B
	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	16	TL	139 B
	48 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	630	1270	559	3785	STD	10	TL	144 B
	48 X 31.00 - 20	26.00 HF	26.00 VF	775	1283	559	3886	STD	12	TL	148 B
Ø 25"	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	6	TL	150 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	10	TL	160 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	16	TL	170 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung