



RIDEMAX FROST



Шина RIDEMAX FROST от BKT разработана для тракторов, используемых для перевозки грузов и муниципальных работ в условиях снега и льда. Устойчивая к холодам резиновая смесь с особым составом сохраняет упругость и эластичность даже при минусовых температурах и обеспечивает оптимальную тягу зимой. Протектор с большим количеством ламелей гарантирует превосходное сцепление с заснеженными и обледенелыми поверхностями и снижает риск проскальзывания колес за счет создания частичного разрежения в пятне контакта. Благодаря особому рисунку протектора шина отличается отличными тягово-сцепными характеристиками на снегу. Компаунд из натурального каучука со специальными добавками сохраняет упругость и эластичность даже в экстремальных условиях. Такая резиновая смесь не теряет своих свойств под воздействием низких температур, УФ-излучения и воздуха, что способствует продлению срока службы шины. Армирование диоксидом кремния повышает устойчивость к порезам и разрывам на обледенелом грунте без ущерба упругости. Кроме того, RIDEMAX FROST обеспечивает превосходный ездовой комфорт и снижает уровень вибрации и тряски в кабине. За счет этого водитель меньше устает и может дольше работать безопасно и эффективно.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Tire Type

TL

540/80R38IND

172;A8

undefined US Standard

USA Code	94076604
SW (in)	21.7
OD (in)	72.2
SLR (in)	33.1
RC (in)	220.1
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0010575

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46
45	5290	6980	8410	9260	9850	10340	10810	11420	12010
30	5720	7540	9090	10010	10650	11180	11690	12350	12980
25	6120	8060	9720	10700	11400	11950	12500	13190	13890
20	6350	8370	10100	11110	11830	12400	12980	13700	14420
10	6670	8780	10600	11660	12420	13030	13630	14400	15140
5	7620	10040	12110	13330	14200	14890	15570	16450	17310
3	8840	11650	14050	15460	16470	17270	18070	19070	20070

25-03-2026