



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC GRADER +



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TRAC GRADER +

🇮🇹 TRAC GRADER + (G-2) è uno pneumatico a tele incrociate per motolivellatrici, che rappresenta una scelta eccellente per i clienti orientati al budget. La carcassa durevole è progettata per resistere nel tempo. Il disegno autopulente del battistrada mostra una proporzione ramponi-spazio che fornisce la migliore trazione in tutte le condizioni. La versione special è realizzata con una mescola speciale, resistente a tagli e strappi.

Performance



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	14	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento