



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51 SP



FICHE PRODUIT



Radial



L-5



A2



229

Technologies



All Steel



Carcasse robuste

Bande de roulement
extra profonde

Performance

Résistance élevée aux
perforationsRésistance aux
coupures et déchirures

Traction



Surface rocheuse dure



Résistance aux chaumes



EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 51 SP est un pneu radial All Steel spécifiquement conçu pour les chargeuses sur pneus de taille moyenne opérant dans des environnements miniers et de carrière difficiles. La carcasse renforcée et robuste offre des performances maximales lors des opérations exigeantes de chargement, de nivellement et de transport sur des surfaces mixtes, telles que les routes non pavées, le gravier et la roche concassée. Grâce à son volume de caoutchouc élevé et à la densité de sa bande de roulement, la bande de roulement profonde L5 combine une traction élevée et une excellente résistance aux dommages, tandis que sa conception non directionnelle garantit des performances de conduite uniformes et une résistance prolongée à l'usure. De plus, le mélange résistant aux coupures offre une protection extraordinaire contre les perforations. Toutes ces caractéristiques assurent un temps d'arrêt minimal et une longue durée de service, faisant d'EARTHMAX SR 51 SP un pneu hautement efficace dans des conditions de service lourdes.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement