



FLOTATION 558



FLOTATION 558 este o anvelopă de flotație cu cută încrucișată, potrivită pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat, cisterne și remorci atât pe șosea, cât și în condiții off-road. Este recomandat în special ori de câte ori tracțiunea este esențială pentru o bună lucrare a solului, pe lângă capacitatea mare de încărcare.

IS Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/55-22.5

undefined IS Standard

| | |
|----------|------------------------|
| SW (mm) | 405 |
| OD (mm) | 1020 |
| SLR (mm) | 445 |
| RC (mm) | 3084 |
| Rim Rec | AG 11.75 |
| Rim Alt | 12.25; 13.00; AG 13.00 |
| ECE | E11-106R-005351 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
|------------|------|------|------|
| 10 FR | 5335 | 5465 | 5600 |
| 20 FR | 4800 | 4920 | 5040 |
| 30 FR | 4265 | 4375 | 4480 |
| 40 FR | 3810 | 3905 | 4000 |
| 50 FR | 3430 | 3515 | 3550 |
| 10 DW | 3730 | 3830 | 3920 |
| 20 DW | 3360 | 3445 | 3530 |
| 30 DW | 2985 | 3065 | 3135 |
| 40 DW | 2665 | 2735 | 2800 |
| 50 DW | 2400 | 2460 | 2500 |

25-03-2026