



IS standard



GROWING TOGETHER

LOADER PLUS



FICHE PRODUIT



LOADER PLUS

LOADER PLUS (L-3) est un pneu à structure diagonale, particulièrement conçu pour les chargeuses. Le mélange de la bande de roulement offre des caractéristiques de résistance à tout type de coupure et il est idéal pour les opérations de chargement ou nivelage.

Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	14.00 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	375	1368	630	4050	26	10.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	20	-	DB	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	24	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement