



TR 273

Descripción

TR 273 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 273 satisface perfectamente todas estas características.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

16.9-30

LI/SS

143;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	435
DT (mm)	1530
REC (mm)	706
CR (mm)	4800
Llanta rec.	W 15 L
Llanta alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-005315
Código TRA	R2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.40
30	2725

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.