



IS standard



LG RIB



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



LG RIB

 LG RIB é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva e tratores pequenos. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, prevenindo danos ao relvado e facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG RIB está disponível numa versão "aramid belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.

Technologies



Cintos de aramida

Performance



Conforto



Proteção do campo



Resistência à perfuração



Comando da direção

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 5"	11 X 4.00 - 5	3.00 A	-	104	272	-	-	STD	4	TL	39 A6
Ø 6"	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	AB	6	TL	-
	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	AB	6	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	6	TL	-
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	10	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TT	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	8	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	10	TL	-
Ø 10"	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	236	498	222	1444	STD	4	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento