



## RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 har en unik mönsterdesign och ett brett avtryck som ger utmärkt grepp vid körning på väg, även i intervägslag. Däcket lämpar sig bäst för transporter och kommun/underhåll, tack vare egenskaper för höga hastigheter och det starka däckhöljet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/80R18IND

143;A8

## undefined IS Standard

|          |                  |
|----------|------------------|
| SW (mm)  | 343              |
| OD (mm)  | 1001             |
| SLR (mm) | 458              |
| RC (mm)  | 2980             |
| Rim Rec  | 11; 11 SDC; W 11 |
| Rim Alt  | W 10; 12; 12 SDC |
| ECE      | E11-106R-002987  |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 4.0  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65         | 920  | 1135 | 1345 | 1535 | 1745 | 1960 | 2100 | 2360 |
| 50         | 995  | 1225 | 1455 | 1660 | 1885 | 2115 | 2270 | 2550 |
| 40         | 1065 | 1310 | 1555 | 1770 | 2015 | 2260 | 2425 | 2725 |
| 30         | 1110 | 1365 | 1620 | 1845 | 2100 | 2355 | 2525 | 2835 |

25-03-2026