



EARTHMAX SR 48

Descrição

EARTHMAX SR 48 um pneu All Steel especialmente desenvolvido e realizado para dumper rígidos. Assegura uma maior tração e uma extraordinária resistência ao desgaste, também nas operações mais difíceis em ambientes rochosos. O pneu ideal para o transporte de carregamentos pesados. O ombro de forma quadrada protege o flanco de cortes e danos. Earthmax SR 48 mostra uma carcaa robusta All Steel que proporciona uma proteção excepcional contra choques e perfurações de pedras, otimizando a produtividade.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido

Versão	STANDARD COMPOUND
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	27.00R49
LI/SS	223;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	2688
RCS (mm)	1225
CR (mm)	8165
Jante rec.	19.50/4.0
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.