



GR 288

Descrizione

GR 288 (G-2/L-2) è uno pneumatico versatile a carcassa diagonale per livellatrici o loader. Lo pneumatico è ideale per l'utilizzo nel settore costruzioni, preparazione del sito, costruzioni stradali nonché altri ambienti morbidi o fangosi. Il disegno del battistrada ha ottime proprietà di autopulitura che si traducono in eccellente trazione. Grazie alla speciale mescola resistente a tagli e strappi, lo pneumatico assicura un lungo ciclo di vita.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice,OTR ■ Motolivellatrice



Versione

DUAL BEAD HD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

17.5-25

LI/SS

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1330
RCS (mm)	596
CR (mm)	3950
Cerchio cons.	14.00/1.5
Cerchio alt.	14.00/1.3 (DC)
ECE	E11-106R-005407
Codice TRA	G2/L2

Portata (IS)

km/h / bar	3.25	5.75
40	3650	-
10	-	8250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.