



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR IND4



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



ROCK STAR IND4

ROCK STAR PORT IND-4 tiene un diseño específico para manipulación de contenedores vacíos y montacargas. Ofrece excelente tracción, y la composición especial de la banda de rodamiento hace que sea mucho menos propenso a rasgarse o astillarse. ROCK STAR PORT IND-4 garantiza unas prestaciones de capacidad de carga y durabilidad excepcionales.

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura