



EARTHMAX SR 55

Descriere

EARTHMAX SR 55 este o anvelopă radială integral din oțel, concepută special pentru încărcătoare și camioane basculante care operează în cele mai dificile condiții, precum cariere, mine și depozite de deșuri. Datorită protecției excelente împotriva tăierilor oferite de designul benzii de rulare foarte adânc și neted, EARTHMAX SR 55 garantează durabilitate excepțională și timpi de nefuncționare reduși, atingând niveluri ridicate de productivitate. De asemenea, operatorii de utilaje vor aprecia stabilitatea extraordinară.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Buldozer

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	29.5R25
LI/SS	216;A2

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1912
SLR (mm)	860
RC (mm)	5755
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	L55

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	19000	19500	20000	20600	21200	22400

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.